

DESIGN BY VUOLUX

Tekniset tiedot

Ver8

Malli	Teho kW	Löylyhuoneen koko m ³	Löylykiviä kg	Kokonaispaino kg	Suojaetäisyydet palavaan pintaan cm**)					Sulake A	400V 3N liitäntäjohto mm ² *)	Kiukaan mitat cm lex x syv x kork + jalat Torni: halkaisija x korkeus
					sivulta / takaa* seinään	eteen	saunan min. korkeus	kattoon	lattiaan			
Vuolux Detroit Kulma 6.0	6,0	5 - 8	n.60	78	9,5	9,5	210	100	3	3 x 10	5 x 1,5	34 x 34 x 110, 3 säätöjalkaa
Vuolux Detroit Kulma 8.0	8,0	8 - 12	n.70	88	9,5	9,5	220	110	3	3 x 16	5 x 2,5	34 x 34 x 110, 3 säätöjalkaa
Vuolux Detroit Torni 6.0	6,0	5 - 8	n.60	75	9,5	9,5	190	95	3	3 x 10	5 x 1,5	35 x 95, 4 säätöjalkaa
Vuolux Detroit Torni 8.0	8,0	8 - 12	n.70	85	9,5	9,5	210	115	3	3 x 16	5 x 2,5	35 x 95, 4 säätöjalkaa
Vuolux Detroit Torni 10.5	10,5	10 - 18	n.100	120	9,5	9,5	220	100	3	3 x 16	5 x 2,5	38 x 120, 4 säätöjalkaa
Vuolux Manhattan Torni 6.0	6,0	5 - 8	n.60	72	12	12	190	100	3	3 x 10	5 x 1,5	30 x 80, 4 säätöjalkaa
Vuolux Manhattan Torni 8.0	8,0	8 - 12	n.80	95	12	12	210	100	3	3 x 16	5 x 2,5	35 x 90, 4 säätöjalkaa
Vuolux Niili White-Red-Black Torni 6.0	6,0	5 - 8	n.60	75	6	6	190	100	3	3 x 10	5 x 1,5	35 x 80, 4 säätöjalkaa
Vuolux Niili White-Red-Black Torni 8.0	8,0	8 - 12	n.70	85	6	6	210	100	3	3 x 16	5 x 2,5	35 x 90, 4 säätöjalkaa
Vuolux Niili White-Black-Red Torni 10.5	10,5	10 - 18	n.100	125	8	8	210	100	3	3 x 16	5 x 2,5	53 x 80, 6 säätöjalkaa
Vuolux Kairo Torni 6.0	6,0	5 - 8	n.60	72	12	12	190	100	3	3 x 10	5 x 1,5	30 x 80, 4 säätöjalkaa
Vuolux Kairo Torni 8.0	8,0	8 - 12	n.80	95	12	12	210	100	3	3 x 16	5 x 2,5	35 x 90, 4 säätöjalkaa
Vuolux Kairo Torni 10.5	10,5	9 - 22	n.160	178	15	15	210	100	3	3 x 16	5 x 2,5	48 x 80, 4 säätöjalkaa
Vuolux Kairo 6.0	6,0	5 - 8	n.50	65	10	15	190	100	15	3 x 10	5 x 1,5	43 x 25 x 75+15
Vuolux Kairo 8.0	8,0	8 - 12	n.70	87	10	15	210	100	15	3 x 16	5 x 2,5	43 x 28 x 90+15
Vuolux 6.0 Stone	6,0	5 - 8	43	52	10	30	190	95	15	3 x 10	5 x 1,5	41 x 27 x 73+15
Vuolux 8.0 Stone	8,0	8 - 12	55	67	10	35	210	107	15	3 x 16	5 x 2,5	41 x 32 x 85+15
Vuolux 10.5 Stone	10,5	10 - 15	58	73	10	40	210	107	15	3 x 16	5 x 2,5	41 x 34 x 88+15

* = tornit

*** 230V1N

Malli	Löylyhuoneen koko m ³	Kokonaispaino kg	Löylykivet kg	Minimisuojatäisyydet kiukaan ulkolaidoista cm			Hormiliitännän keskeltä lattiaan cm	Hormiliitäntä takaa tai päältä Ø mm	Kiukaan mitat lev x syv x kork + jalat cm
				sivulta seinään	eteen lasiluukun suuntaan	kattoon			
Vuolux Kairo Puu 15	7 - 15	145	100	30	50	120	56+3 cm jalat	115	50 x 47 x 74+3
Vuolux Kairo Puu 22	10 - 22	225	160	30	50	120	56+3 cm jalat	115	55 x 50 x 77+3

Malli	Tila / m ³	Nimellis teho kW	Paino kg max.	Mitat / cm kork. x lev. x syv.	Hormiliitännän keskeltä lattiaan	Savukanava Ø mm	Suojaetäisyydet / cm siv. x eteen x taakse x ylös
Vuolux Takka Vuolukivinen	200	5,5	n. 350	120 x 60 x 60 cm	97,5 cm	takaa 160 / päältä 160	30 x 100 x 25 x 60

DESIGN BY VUOLUX

Tekniska information

Modell	Effekt kW	Basturummets storlek m3	Badstenar kg	Total vikt kg	Skyddsavstånd till antändbar yta cm**)					Säkring A	400V 3 N anslutningskabel mm2 *)	Aggregatets mått bredd x djup x höjd + ben Torn: diameter x höjd
					från sidan / från bakom* till väggen	på fram-sidan	bastuns min. höjd	till taget	till golvet			
Vuolux Detroit Kulma 6.0	6,0	5 - 8	n.60	78	9,5	9,5	210	100	3	3 x 10	5 x 1,5	34 x 34 x 110, 3 justerbara ben
Vuolux Detroit Kulma 8.0	8,0	8 - 12	n.70	88	9,5	9,5	220	110	3	3 x 16	5 x 2,5	34 x 34 x 110, 3 justerbara ben
Vuolux Detroit Torn 6.0	6,0	5 - 8	n.60	75	9,5	9,5	190	95	3	3 x 10	5 x 1,5	35 x 95, 4 justerbara ben
Vuolux Detroit Torn 8.0	8,0	8 - 12	n.70	85	9,5	9,5	210	115	3	3 x 16	5 x 2,5	35 x 95, 4 justerbara ben
Vuolux Detroit Torn 10.5	10,5	10 - 18	n.100	120	9,5	9,5	220	100	3	3 x 16	5 x 2,5	38 x 120, 4 justerbara ben
Vuolux Manhattan Torn 6.0	6,0	5 - 8	n.60	72	12	12	190	100	3	3 x 10	5 x 1,5	30 x 80, 4 justerbara ben
Vuolux Manhattan Torn 8.0	8,0	8 - 12	n.80	95	12	12	210	100	3	3 x 16	5 x 2,5	35 x 90, 4 justerbara ben
Vuolux Niili White-Red-Black Torn 6.0	6,0	5 - 8	n.40	55	6	6	190	100	3	3 x 10	5 x 1,5	35 x 80, 4 justerbara ben
Vuolux Niili White-Red-Black Torn 8.0	8,0	8 - 12	n.40	57	6	6	210	100	3	3 x 16	5 x 2,5	35 x 90, 4 justerbara ben
Vuolux Niili White-Black-Red Torn 10.5	10,5	10 - 18	n.100	125	8	8	210	100	3	3 x 16	5 x 2,5	53 x 80, 6 adjustable legs
Vuolux Kairo Torn 6.0	6,0	5 - 8	n.60	72	12	12	190	100	3	3 x 10	5 x 1,5	30 x 80, 4 justerbara ben
Vuolux Kairo Torn 8.0	8,0	8 - 12	n.80	95	12	12	210	100	3	3 x 16	5 x 2,5	35 x 90, 4 justerbara ben
Vuolux Kairo Torn 10.5	10,5	9 - 22	n.160	178	15	15	210	100	3	3 x 16	5 x 2,5	48 x 80, 6 justerbara ben
Vuolux Kairo 6.0	6,0	5 - 8	n.50	65	10	15	190	100	15	3 x 10	5 x 1,5	43 x 25 x 75+15
Vuolux Kairo 8.0	8,0	8 - 12	n.70	87	10	15	210	100	15	3 x 16	5 x 2,5	43 x 28 x 90+15
Vuolux 6.0 Stone	6,0	5 - 8	43	52	10	30	190	95	15	3 x 10	5 x 1,5	41 x 27 x 73+15
Vuolux 8.0 Stone	8,0	8 - 12	55	67	10	35	210	107	15	3 x 16	5 x 2,5	41 x 32 x 85+15
Vuolux 10.5 Stone	10,5	10 - 15	58	73	10	40	210	107	15	3 x 16	5 x 2,5	41 x 34 x 88+15

* = torn

*** 230V1N

Modell	Basturummets storlek m3	Total vikt kg	Badstenar kg	Minimiskyddsavstånd från bastuugnens ytterkanter, cm		Från mitten av skorstensanslutning till golvet, cm + ben cm	Skortensanslutning bakifrån, ovanifrån eller från sidan Ø mm	Bastuugnens mått bred x djup x höjd + ben cm	
				från sida till vägg	framåt i glas-luckans riktning till taket				
Vuolux Kairo Puu 15	7 - 15	145	100	30	50	120	56+3 cm	115	50 x 47 x 74+3
Vuolux Kairo Puu 22	10 - 22	225	160	30	50	120	56+3 cm	115	55 x 50 x 77+3

Modell	Utrymme / m ³	Nominell effekt kW	Vikt kg max.	Mått / cm höjd x bredd x djup	Från mitten av skorstensanslutningen till golvet	Röckkanal Ø mm	Skyddsavstånd / cm i sidled x fram x bak x upp
Vuolux Spis av Täjesten	200	5,5	n. 350	120 x 60 x 60 cm	97,5 cm	på baksidan 160 / ovanifrån 160	30 x 100 x 25 x 60

DESIGN BY VUOLUX

Technical information

Model	Power kW	Size of the steam room, m ³	Stove stones kg	Total weight kg	Safety zone from the inflammable surfaces cm**)					Fuse class A	400V 3N powercord mm ² *)	Dimensions of the stove width x depth x height + legs Torni: diameter x height
					from side / from back* to wall	in front	min.height of the sauna	to the ceiling	to the floor			
Vuolux Detroit Kulma 6.0	6,0	5 - 8	n.60	78	9,5	9,5	210	100	3	3 x 10	5 x 1,5	34 x 34 x 110, 3 adjustable legs
Vuolux Detroit Kulma 8.0	8,0	8 - 12	n.70	88	9,5	9,5	220	110	3	3 x 16	5 x 2,5	34 x 34 x 110, 3 adjustable legs
Vuolux Detroit Torni 6.0	6,0	5 - 8	n.60	75	9,5	9,5	190	95	3	3 x 10	5 x 1,5	35 x 95, 4 adjustable legs
Vuolux Detroit Torni 8.0	8,0	8 - 12	n.70	85	9,5	9,5	210	115	3	3 x 16	5 x 2,5	35 x 95, 4 adjustable legs
Vuolux Detroit Torni 10.5	10,5	10 - 18	n.100	120	9,5	9,5	220	100	3	3 x 16	5 x 2,5	38 x 120, 4 adjustable legs
Vuolux Manhattan Torni 6.0	6,0	5 - 8	n.60	72	12	12	190	100	3	3 x 10	5 x 1,5	30 x 80, 4 adjustable legs
Vuolux Manhattan Torni 8.0	8,0	8 - 12	n.80	95	12	12	210	100	3	3 x 16	5 x 2,5	35 x 90, 4 adjustable legs
Vuolux Niili White-Red-Black Torni 6.0	6,0	5 - 8	n.40	55	6	6	190	100	3	3 x 10	5 x 1,5	35 x 80, 4 adjustable legs
Vuolux Niili White-Red-Black Torni 8.0	8,0	8 - 12	n.40	57	6	6	210	100	3	3 x 16	5 x 2,5	35 x 90, 4 adjustable legs
Vuolux Niili White-Black-Red Torni 10.5	10,5	10 - 18	n.100	125	8	8	210	100	3	3 x 16	5 x 2,5	53 x 80, 6 adjustable legs
Vuolux Kairo Torni 6.0	6,0	5 - 8	n.60	72	12	12	190	100	3	3 x 10	5 x 1,5	30 x 80, 4 adjustable legs
Vuolux Kairo Torni 8.0	8,0	8 - 12	n.80	95	12	12	210	100	3	3 x 16	5 x 2,5	35 x 90, 4 adjustable legs
Vuolux Kairo Torni 10.5	10,5	9 - 22	n.160	178	15	15	210	100	3	3 x 16	5 x 2,5	48 x 80, 6 adjustable legs
Vuolux Kairo 6.0	6,0	5 - 8	n.50	65	10	15	190	100	15	3 x 10	5 x 1,5	43 x 25 x 75+15
Vuolux Kairo 8.0	8,0	8 - 12	n.70	87	10	15	210	100	15	3 x 16	5 x 2,5	43 x 28 x 90+15
Vuolux 6.0 Stone	6,0	5 - 8	43	52	10	30	190	95	15	3 x 10	5 x 1,5	41 x 27 x 73+15
Vuolux 8.0 Stone	8,0	8 - 12	55	67	10	35	210	107	15	3 x 16	5 x 2,5	41 x 32 x 85+15
Vuolux 10.5 Stone	10,5	10 - 15	58	73	10	40	210	107	15	3 x 16	5 x 2,5	41 x 34 x 88+15

* = towers

*** 230V1N

Model	Size of the steam room m ³	Total weight kg	Stove-stones kg	Minimum spaces from the outside edges of the stove, cm			From the middle of the flue connection to the floor, cm	Flue connection from the back, above or the sides Ø mm	Dimensions of the stove bredd x djup x höjd + legs cm
				from side to wall	in front of the glass door	to the ceiling			
Vuolux Kairo Puu 15	7 - 15	145	100	30	50	120	56+3 cm legs	115	50 x 47 x 74+3
Vuolux Kairo Puu 22	10 - 22	225	160	30	50	120	56+3 cm legs	115	55 x 50 x 77+3

Model	Room / m ³	Nominall power kW	Weight kg max.	Dimensions / cm height x width x depth	From the middle of the flue connection to the floor	Smoke channel Ø mm from the	Safe zone / cm from the side x front x back x above
Vuolux Fireplace of Soapstone	200	5,5	n. 350	120 x 60 x 60 cm	97,5 cm	back 160 / top 160	30 x 100 x 25 x 60